



# Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu



## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

## VLASTNOSTI

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 12–20,5 cm
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem  $\varnothing$  50 mm přes splachovací koleno

- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektriny

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 3 bar	0.16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0.09 l/s
Materiál	Ocel

Výškově nastavitelný

Ne

## ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC,  $\varnothing$  90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Přejíždka z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada pro odsávání zápachu Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu
- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce

<i>Pol. č.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
110.367.00.5	42	108	12